

Инструкция по загрузке пресетов C-Bass в усилители Audac с DSP

РЕКОМЕНДУЕМ использовать USB-накопитель для загрузки пресета параметрического эквалайзера WavePreset™! При загрузке через USB автоматически будет применен **предустановленный в пресете** лимитер для ограничения мощности усилителя.

ПОМНИТЕ: На каждом подключаемом к сабвуферу канале усилителя мощность должна быть ограничена лимитером до 120 Вт при 4 Ом!

Если вы загружаете пресет через Audac Touch 2™, то обязательно в настройках усилителя самостоятельно установите лимитер!

- 1) Предварительно подготовьте USB-накопитель отформатировав его с файловой структурой FAT32.
- 2) Скопируйте файл пресета **C-Bass+****.SPF** в корень USB-накопителя.
- 3) Вставьте USB-накопитель в разъем USB на передней панели усилителя.

I. Для Audac MFA216

- Зайдите в меню **SETTINGS** нажав на соответствующую кнопку слева от дисплея
- Поворотным энкодером выберите раздел **GENERAL** и перейдите в него нажав на энкодер
- *Прокрутите меню до подраздела **USB**, войдите также нажав на энкодер
- Выберите пункт **LOAD**, нажмите поворотный энкодер
- В списке выберите файл **C-Bass+Ateo2.SPF / C-Bass+Kyra6.SPF** и нажмите на энкодер
- Выберите **Output amplifier** нажав на энкодер, пункт выделится зеленой галкой
- Подтвердите применение пресета выбрав поворотным энкодером пункт **LOAD SETTINGS**

** Если в микшере-усилителе установлен модуль SourceCon, то переключите USB порт для работы с внутренней системой MFA: Settings->General->USB->Connection Подтвердите нажатием на энкодер. (ВАЖНО: после применения пресета не забудьте вернуть соединение USB и Slot1 повторив этот шаг)*

II. Для Audac SMA/SMQ

- Нажмите на поворотный энкодер
- Выберите пункт **GENERAL SETUP** поворачивая энкодер по часовой стрелке
- Прокрутите меню до подраздела **USB**, войдите также нажав на энкодер
- Выберите пункт **LOAD**, нажмите поворотный энкодер
- В списке выберите файл **C-Bass+****.SPF** и нажмите на энкодер
- Выберите каналы, к которым подключен C-Bass > **OUTPUT** нажав на энкодер, пункт выделится зеленой галкой
- Подтвердите применение пресета выбрав поворотным энкодером пункт **LOAD SETTINGS**

I. Пошаговая инструкция для Audac MFA216



II. Пошаговая инструкция для Audac SMA/SMQ

