

КИ215 нг(А)-LSLTx



Описание

РОДИС КИ215 нг(А)-LSLTx - акустический 2-жильный кабель. Жилы из чистой бескислородной меди марки М00. Номинальное сечение жил $2 \times 1,5 \text{ мм}^2$.

Кабель применяется для передачи электрических сигналов звуковой частоты и используется для подключения как низкоомных акустических систем, так и 100-вольтовых трансляционных громкоговорителей. Кабель выполнен из поливинилхлоридного пластика с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, не распространяет горение при групповой прокладке.

Акустический кабель предназначен для стационарной прокладки в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальнях корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

На кабель имеется пожарный сертификат и сертификат ЕАС.

Кабель РОДИС КИ215 нг(А)-LSLTx производится в России, из Российских комплектующих.

Параметры

Количество и площадь сечения проводников	2x1,5 мм ²
Внешний диаметр кабеля	7,5 мм
Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С, не более	13,3 Ом
Токопроводящая жила	Медная, многопроволочная
Материал изоляции	ПВХ с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения
Материал оболочки	ПВХ с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения
Максимальное напряжение постоянного тока	110 В
Максимальное напряжение переменного тока частотой до 50 кГц	156 В
Класс пожарной опасности	П16.8.2.1.2
Допустимый радиус изгиба кабеля, не менее (Dн – наружный диаметр кабеля)	10Dн

Масса кабеля, длиной 100 метров	9,6 кг
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	от -50 °C до +50 °C
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного прогрева	-15 °C
Стойкость к ультрафиолетовому излучению (370нМ)	Есть
Гарантийный срок	12 месяцев