

# SmartCam A Серия IP+SDI HD PTZ Камера






**A10NS**  
**A12NS**  
**A20NS**

## Основные характеристики

- Видео сжатие H.265, двойной поток;
- Совместим с протоколами ONVIF, RTSP, RTMP;
- Экранное меню, поддержка переключения изображения;
- Инфракрасный пульт дистанционного управления;
- Поддержка стандартных протоколов связи VISCA&Pelco;
- Rs232 вход и Rs232 выход/ интерфейс управления RS485, поддержка последовательного подключения;
- Специальная механическая система перемещения PTZ, обеспечивающая точное позиционирование.

## Размеры




- 1 USB
- 2 TF карта
- 3 Ethernet
- 4 DVI-D
- 5 HD-SDI
- 6 Audio
- 7 RS-232IN/IR
- 8 RS-232OUT/RS-485
- 9 DC12V

## Аксессуары



Настенное крепление



Потолочное крепление

## Технические характеристики

Модель	A10NS	A12NS	A20NS
<b>Камера</b>			
Датчик изображения	1/2.8" Exmor CMOS, 2.14MP		
Видео стандарт (HD)	1080P60, 1080P30, 1080I60, 720P60 1080P50, 1080P25, 1080I50, 720P50		
Фокусное расстояние	4.7мм - 47мм	3.9 мм - 46.8мм	4.7мм - 94.0мм
Диафрагма	F1.6 - F3.0	F1.6 - F2.8	F1.6 - F3.5
Оптический зум	10X	12X	20X
Цифровой зум.	12X		
Угол обзора	60.4° - 6.43°	72.5° - 6.3°	59.5° - 2.9°
Фокус	Авто, Ручной PTZ Trigger AF, One Push		
Мин. освещенность	0.5Lux (цветной), 0.1Lux (ч/б)		
Выдержка	1/1 ~ 1/10,000сек		
AGC	Авто/Ручной		
Баланс белого	Авто, Внутри, Снаружи, One Push, Ручной, Auto Track		
AE Управление	Auto, Ручной Приоритет затвора, Приоритет диафрагмы, Интеллектуальный		
<b>Поворот и наклон</b>			
Панорамирование	-170° ~ +170°		
Угол наклона	-30° ~ +90°		
поворота	Скорость 0.1° ~ 120°/сек		
наклона	Скорость 0.1° ~ 80°/сек		
Кол. пресетов	256		
Экранное мен	Да		
Поворот изображения	Да		
<b>Сеть</b>			
Макс. размер изображ.	1920 x 1080		
Частота кадров	HD: 50Hz: 50fps(1920x1080) 60Hz: 60fps(1920x1080)		
Формат сжатия видео	H.265, H.264		
Формат сжатия аудио	AAC		
Протоколы	HTTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP, UDP, ONVIF		
Двойной поток	Поддерживается		
Кол-во пользователей	До 10 пользователей		
<b>Интерфейсы</b>			
Видо выход(HD)	DVI-D, 3G-SDI		
Аудио	One Line In; One Line Out		
Ethernet	RJ45, 100M		
USB	USB2.0		
Накопитель	TF карта, до 64GB		
Интерфейс управления	RS-232IN/IR, RS-232OUT/RS-485		
<b>Общие</b>			
Протокол управления	VISCA и поддержка последовательного подключения, PELCO-D, PELCO-P		
Адреса	0 ~ 63		
Напряжение питания	DC12V		
Диапазон температур	0°C ~ +40°C		
Температура хранения	-20°C ~ +60°C		
Размеры (Д×Ш×В)	243 мм x 145мм x 163мм		
Вес	1.2 кг		
Цвет корпуса	Серый		